

GASGEFÜLLTES ZEIGERTHERMOMETER „UNI“ NG 250

GAS-FILLED DIAL THERMOMETER „UNI“ NG 250

Grundausführung:


- V 008 Messbereich...
Messgrenzen: - 80°C...+800°C
Genauigkeitsklasse: 1,0 %
Skala weiß, Beschriftung schwarz
Zeigerausschlag 270°
Zeiger zentrisch
Messelement mit Gasfüllung
- V 050 Werk aus Edelstahl
Anschluss nach unten
- V 085 Gehäuse: W.1.4301
Bajonettring: W.1.4301
Anschluss nach unten
- V 210 Fühlerlänge 100 mm (Standard)
- V 212 Fühlerdurchmesser: 10 mm
Fühlerwerkstoff: Edelstahl

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

- V 008 Range...
Measuring limits: - 80°C...+800°C
Accuracy: 1,0 % fsd
White dial, black lettering
Pointer deflection 270°
Pointer centric
Measuring element with gas-filling
- V 050 Movement made of st. steel
Bottom connection
- V 085 Case: st. steel 304
Bayonet lock bezel: st. steel 304
Bottom connection
- V 210 Stem length: 100 mm (Standard)
- V 212 Stem diam.: 10 mm
Stem material: st. steel

Variations: see back side



Gewicht ca. 1,8 kg · Maße in mm
Weight appr. 1,8 kg · Dimensions in mm



Bild ähnlich – Image similar